

LNS IP



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech



Rahmen

Stahlblech

230V/50Hz

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet



IP 54

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

650°C

LED-Lebensdauer


80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

01. Version wählen

LNS IP




DAM - Mikrop Prismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1149x320	90809L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1425x320	90809L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	90809L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1149x320	90810L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1425x320	90810L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	90810L066▼W●000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
 HF E
 DALI H

Notlicht ●
 No EM 0
 EM 3h (K3) ¹ 3

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Steckverbinder

Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.