

OREO /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen



OREO /C

45 | 35 |  Ø630

In/Out | bLINE - Opaler Diffuser




C0 - C180

C90 - C270

W
51lm
output
1697lm/W
33BESTELL-NR.*
90423L630♥♣0●00

Out | bLINE - Opaler Diffuser



C0 - C180

C90 - C270

W
31lm
output
1100lm/W
35BESTELL-NR.*
90422L630♥♣0●00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Farbe² ♠

☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B
☐ Sahara	0
☐ Mist	1
☐ Carbon	I
☐ Autumn	L
☐ Rusty chain	R
☐ Jungle	N
☐ Golden eye	D
☐ Old rose	5
☐ Copper	7

Farbtemperatur ●

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R



Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser

¹ Nur für In/Out-Versionen von 2700K, 3000K oder 4000K erhältlich.

² Siehe Seite 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit OC OmniaControl Driver erhältlich.

⁴ RGB White (2700K). Nur mit OC OmniaControl Driver erhältlich.