

## OREO /C



### Características del productos

**Cuerpo**

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

bLINE - Difusor opalino

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil del LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fuente de alimentación**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


# 01. Seleccionar versión



OREO /C



## In/Out | bLINE - Difusor opalino




**W**  
51

**lm output**  
1697

**lm/W**  
33

**CÓDIGO\***  
90423L630▼▲●●00

## Out | bLINE - Difusor opalino



**W**  
31

**lm output**  
1100

**lm/W**  
35

**CÓDIGO\***  
90422L630▼▲●●00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	
HF	E
DALI	H
SwitchDIM <sup>1</sup>	O
OC	T

Color <sup>2</sup>	
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White <sup>3</sup>	T
RGB White <sup>4</sup>	R



## Detalles del producto



Difusor bLINE



Difusor clip-in

<sup>1</sup> Sólo disponible para versiones In/Out de 2700K, 3000K o 4000K.

<sup>2</sup> Ver página 212.

<sup>3</sup> Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con fuente de alimentación OC OmniaControl.

<sup>4</sup> RGB White (2700K). Sólo disponible con fuente de alimentación OC OmniaControl.