

OREO /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

bLINE - Diffuseur opale

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


01. Sélectionner la version



OREO /C



In/Out | bLINE - Diffuseur opale




W
51

lm output
1697

lm/W
33

CODE*
90423L630▼▲0●00

Out | bLINE - Diffuseur opale



W
31

lm output
1100

lm/W
35

CODE*
90422L630▼▲0●00

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Couleur ² ▲

<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input type="checkbox"/> Gris	G
<input type="checkbox"/> Noir	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7

Temp. de Couleur ●

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R

Détail du produit



Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser

¹ Uniquement disponible pour version In/Out de 2700K, 3000K ou 4000K.

² Voir page 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec driver OC OmniaControl.

⁴ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec driver OC OmniaControl.