

OREO In



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

bLINE - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


01. Version wählen



OREO In



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

OREO In

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckdose separat bestellen.
- Für die RGB White-Versionen ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

Farbtemperatur	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.


² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe 
 Weiß **W**
 Schwarz **B**

Trimless

50 l  Ø120

 Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975800♣
Ø970, Ø1255	975801♣
Ø1540, Ø1955	975803♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975900♣
Ø970, Ø1255	975901♣
Ø1540, Ø1955	975903♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	976000♣
Ø970, Ø1255	976001♣
Ø1540, Ø1955	976003♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976005♣
Ø1255	976007♣
Ø1540	976008♣
Ø1955	976009♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976010♣
Ø1255	976012♣
Ø1540	976013♣
Ø1955	976014♣

Einbau

82 l  Ø150

 Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975500♣
Ø970, Ø1255	975501♣
Ø1540, Ø1955	975503♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975600♣
Ø970, Ø1255	975601♣
Ø1540, Ø1955	975603♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	975700♣
Ø970, Ø1255	975701♣
Ø1540, Ø1955	975703♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975705♣
Ø1255	975707♣
Ø1540	975708♣
Ø1955	975709♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975710♣
Ø1255	975712♣
Ø1540	975713♣
Ø1955	975714♣

Anbau

41,5 l  Ø400

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975200♣
Ø970, Ø1255	975201♣
Ø1540, Ø1955	975203♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975300♣
Ø970, Ø1255	975301♣
Ø1540, Ø1955	975303♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	975400♣
Ø970, Ø1255	975401♣
Ø1540, Ø1955	975403♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975405♣
Ø1255	975407♣
Ø1540	975408♣
Ø1955	975409♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975410♣
Ø1255	975412♣
Ø1540	975413♣
Ø1955	975414♣

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.


Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro