

OREO In



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED


60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido

01. Seleccionar versión

OREO In



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

OREO In

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ¹ ▲

□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color ◆

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro