

OREO In



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



OREO In



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

OREO In

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

Temp. de Couleur [◆]

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension






Encastré trimless




50 l  Ø120

 Ø128




HF

	CODE*
Ø650	975800 
Ø970, Ø1255	975801 
Ø1540, Ø1955	975803 





DALI

	CODE*
Ø650	975900 
Ø970, Ø1255	975901 
Ø1540, Ø1955	975903 





OmniaControl

	CODE*
Ø650	976000 
Ø970, Ø1255	976001 
Ø1540, Ø1955	976003 

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976005 
Ø1255	976007 
Ø1540	976008 
Ø1955	976009 

Tunable White + OmniaControl




	CODE*
Ø650, Ø970	976010 
Ø1255	976012 
Ø1540	976013 
Ø1955	976014 

Encastré




82 l  Ø150

 Ø128




HF

	CODE*
Ø650	975500 
Ø970, Ø1255	975501 
Ø1540, Ø1955	975503 





DALI

	CODE*
Ø650	975600 
Ø970, Ø1255	975601 
Ø1540, Ø1955	975603 





OmniaControl

	CODE*
Ø650	975700 
Ø970, Ø1255	975701 
Ø1540, Ø1955	975703 

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975705 
Ø1255	975707 
Ø1540	975708 
Ø1955	975709 

Tunable White + OmniaControl




	CODE*
Ø650, Ø970	975710 
Ø1255	975712 
Ø1540	975713 
Ø1955	975714 

Saillie




41,5 l  Ø400






HF

	CODE*
Ø650	975200 
Ø970, Ø1255	975201 
Ø1540, Ø1955	975203 





DALI

	CODE*
Ø650	975300 
Ø970, Ø1255	975301 
Ø1540, Ø1955	975303 





OmniaControl

	CODE*
Ø650	975400 
Ø970, Ø1255	975401 
Ø1540, Ø1955	975403 


RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975405 
Ø1255	975407 
Ø1540	975408 
Ø1955	975409 

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975410 
Ø1255	975412 
Ø1540	975413 
Ø1955	975414 

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur 
 Blanc W
 Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.

Détail du produit



Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro