

OREO In



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída




01. Selecionar versão



OREO In



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

OREO In

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído.
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.
- Para versões RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹

Cor	Simbolo
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor

Temp. de Cor	Simbolo
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com caixa de alimentação Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Apenas disponível com caixa de alimentação RGB White + OmniaControl.

02. Selecionar caixa de alimentação

Trimless

50 l Ø120

Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø650	975800
Ø970, Ø1255	975801
Ø1540, Ø1955	975803

DALI

	CÓDIGO*
Ø650	975900
Ø970, Ø1255	975901
Ø1540, Ø1955	975903

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650	976000
Ø970, Ø1255	976001
Ø1540, Ø1955	976003

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976005
Ø1255	976007
Ø1540	976008
Ø1955	976009

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976010
Ø1255	976012
Ø1540	976013
Ø1955	976014

Encastrar

82 l Ø150

Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø650	975500
Ø970, Ø1255	975501
Ø1540, Ø1955	975503

DALI

	CÓDIGO*
Ø650	975600
Ø970, Ø1255	975601
Ø1540, Ø1955	975603

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650	975700
Ø970, Ø1255	975701
Ø1540, Ø1955	975703

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	975705
Ø1255	975707
Ø1540	975708
Ø1955	975709

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	975710
Ø1255	975712
Ø1540	975713
Ø1955	975714

Saliente

41,5 l Ø400

HF

	CÓDIGO*
Ø650	975200
Ø970, Ø1255	975201
Ø1540, Ø1955	975203

DALI

	CÓDIGO*
Ø650	975300
Ø970, Ø1255	975301
Ø1540, Ø1955	975303

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650	975400
Ø970, Ø1255	975401
Ø1540, Ø1955	975403

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	975405
Ø1255	975407
Ø1540	975408
Ø1955	975409

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	975410
Ø1255	975412
Ø1540	975413
Ø1955	975414



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
☐ Branco W
☐ Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A caixa de alimentação trimless e de encastrar é classe III.
- A caixa de alimentação saliente é classe I.



Detalhes do produto



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Caixa de alimentação trimless



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro