

OREO Linea Down



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO Linea Down



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
13	637	49	1014	90420L1010♣0♦00
19	956	50	1514	90420L1510♣0♦00
26	1274	49	2014	90420L2010♣0♦00

OREO Linea Down

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.
² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.
³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



122x62

HF

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977600♣

Einbau



154x68

HF

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977300♣

Anbau



HF

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977900♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
☐ Weiß W
☒ Schwarz B

DALI

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977700♣

DALI

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977400♣

DALI

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977800♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 977500♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*
L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



Produkt Details



bLINE Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

