

## OREO Linea Up



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

bLINE - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step  $\leq 3$

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**

Nicht enthalten


---




# 01. Version wählen



## OREO Linea Up



### bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	573	48	1014	90399L1010▲0◆00
18	892	50	1514	90399L1510▲0◆00
24	1210	50	2014	90399L2010▲0◆00

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe <sup>1</sup>	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

### OREO Linea Up

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

Farbtemperatur	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White <sup>2</sup>	T
RGB White <sup>3</sup>	R

<sup>1</sup> Siehe Seite 212.

<sup>2</sup> Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

<sup>3</sup> RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

## 02. Deckendose auswählen

### Trimless



122x62

HF

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977800♣

RGB White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 977805♣  
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 977810♣  
L2014 977811♣

### Einbau



154x68

HF

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977500♣

RGB White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 977505♣  
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 977510♣  
L2014 977511♣

### Anbau



HF

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 978105♣  
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

**BESTELL-NR.\***

L1014, L1514 978110♣  
L2014 978111♣



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

**Farbe** ♣  
 Weiß W  
 Schwarz B


### DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.

### Produkt Details




blINE Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

