

## OREO Out



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

bLINE - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**

Nicht enthalten


---




## 01. Version wählen



### OREO Out



#### bLINE - Opaler Diffuser



| W  | lm output | lm/W | Dmm   | BESTELL-NR.*    |
|----|-----------|------|-------|-----------------|
| 23 | 1310      | 57   | Ø630  | 90401L6300▲0◆00 |
| 36 | 2038      | 57   | Ø950  | 90401L9500▲0◆00 |
| 49 | 2766      | 56   | Ø1270 | 90401L1270▲0◆00 |
| 60 | 3422      | 57   | Ø1555 | 90401L1550▲0◆00 |
| 77 | 4368      | 57   | Ø1970 | 90401L1970▲0◆00 |

### OREO Out

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen.
- Für die RGB White-Versionen ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschluss ausgestattet.

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

#### Farbe <sup>1</sup> ◆

|               |   |
|---------------|---|
| □ Weiß        | W |
| ■ Grau        | G |
| ■ Schwarz     | B |
| ■ Sahara      | 0 |
| ■ Mist        | 1 |
| ■ Carbon      | I |
| ■ Autumn      | L |
| ■ Rusty chain | R |
| ■ Jungle      | N |
| ■ Golden eye  | D |
| ■ Old rose    | 5 |
| ■ Copper      | 7 |

#### Farbtemperatur ◆

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2700K                      | 2 |
| 3000K                      | 3 |
| 4000K                      | 0 |
| Tunable White <sup>2</sup> | T |
| RGB White <sup>3</sup>     | R |

<sup>1</sup> Siehe Seite 212.

<sup>2</sup> Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

<sup>3</sup> RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

## 02. Deckendose auswählen



### Trimless

50 l  Ø120

 Ø128

HF

|              | BESTELL-NR.*                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975800  |
| Ø950, Ø1270  | 975801  |
| Ø1555, Ø1970 | 975803  |

DALI

|              | BESTELL-NR.*                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975900  |
| Ø950, Ø1270  | 975901  |
| Ø1555, Ø1970 | 975903  |

OmniaControl

|              | BESTELL-NR.*                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 976000  |
| Ø950, Ø1270  | 976001  |
| Ø1555, Ø1970 | 976003  |

RGB White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 976005  |
| Ø1270      | 976007  |
| Ø1555      | 976008  |
| Ø1970      | 976009  |

Tunable White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 976010  |
| Ø1270      | 976012  |
| Ø1555      | 976013  |
| Ø1970      | 976014  |

### Einbau

82 l  Ø150

 Ø128

HF

|              | BESTELL-NR.*                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975500  |
| Ø950, Ø1270  | 975501  |
| Ø1555, Ø1970 | 975503  |

DALI

|              | BESTELL-NR.*                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975600  |
| Ø950, Ø1270  | 975601  |
| Ø1555, Ø1970 | 975603  |

OmniaControl

|              | BESTELL-NR.*                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975700  |
| Ø950, Ø1270  | 975701  |
| Ø1555, Ø1970 | 975703  |

RGB White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 975705  |
| Ø1270      | 975707  |
| Ø1555      | 975708  |
| Ø1970      | 975709  |

Tunable White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 975710  |
| Ø1270      | 975712  |
| Ø1555      | 975713  |
| Ø1970      | 975714  |

### Anbau

41,5 l  Ø400

HF

|              | BESTELL-NR.*                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975200  |
| Ø950, Ø1270  | 975201  |
| Ø1555, Ø1970 | 975203  |

DALI

|              | BESTELL-NR.*                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975300  |
| Ø950, Ø1270  | 975301  |
| Ø1555, Ø1970 | 975303  |

OmniaControl

|              | BESTELL-NR.*                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630         | 975400  |
| Ø950, Ø1270  | 975401  |
| Ø1555, Ø1970 | 975403  |

RGB White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 975405  |
| Ø1270      | 975407  |
| Ø1555      | 975408  |
| Ø1970      | 975409  |

Tunable White + OmniaControl

|            | BESTELL-NR.*                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø630, Ø950 | 975410  |
| Ø1270      | 975412  |
| Ø1555      | 975413  |
| Ø1970      | 975414  |

\*Ersetzen Sie die  
Zeichen, um die B.-Nr.  
zu vervollständigen

Farbe   
☐ Weiß W  
☐ Schwarz B

### DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



### Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

