

OREO Out



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



OREO Out



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
23	1310	57	Ø630	90401L6300▲0◆00
36	2038	57	Ø950	90401L9500▲0◆00
49	2766	56	Ø1270	90401L1270▲0◆00
60	3422	57	Ø1555	90401L1550▲0◆00
77	4368	57	Ø1970	90401L1970▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

OREO Out

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

Temp. de Couleur [◆]

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension






Encastré trimless




50 l  Ø120

 Ø128




HF

	CODE*
Ø630	975800 
Ø950, Ø1270	975801 
Ø1555, Ø1970	975803 





DALI

	CODE*
Ø630	975900 
Ø950, Ø1270	975901 
Ø1555, Ø1970	975903 





OmniaControl

	CODE*
Ø630	976000 
Ø950, Ø1270	976001 
Ø1555, Ø1970	976003 

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976005 
Ø1270	976007 
Ø1555	976008 
Ø1970	976009 

Tunable White + OmniaControl




	CODE*
Ø630, Ø950	976010 
Ø1270	976012 
Ø1555	976013 
Ø1970	976014 

Encastré




82 l  Ø150

 Ø128




HF

	CODE*
Ø630	975500 
Ø950, Ø1270	975501 
Ø1555, Ø1970	975503 





DALI

	CODE*
Ø630	975600 
Ø950, Ø1270	975601 
Ø1555, Ø1970	975603 





OmniaControl

	CODE*
Ø630	975700 
Ø950, Ø1270	975701 
Ø1555, Ø1970	975703 

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975705 
Ø1270	975707 
Ø1555	975708 
Ø1970	975709 




Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975710 
Ø1270	975712 
Ø1555	975713 
Ø1970	975714 




Saillie

41,5 l  Ø400




HF

	CODE*
Ø630	975200 
Ø950, Ø1270	975201 
Ø1555, Ø1970	975203 





DALI

	CODE*
Ø630	975300 
Ø950, Ø1270	975301 
Ø1555, Ø1970	975303 





OmniaControl

	CODE*
Ø630	975400 
Ø950, Ø1270	975401 
Ø1555, Ø1970	975403 

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975405 
Ø1270	975407 
Ø1555	975408 
Ø1970	975409 

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975410 
Ø1270	975412 
Ø1555	975413 
Ø1970	975414 

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur 
 Blanc W
 Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.

Détail du produit



Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie

