

OREO Out



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída




01. Seleccionar versão



OREO Out



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
23	1310	57	Ø630	90401L6300▲0◆00
36	2038	57	Ø950	90401L9500▲0◆00
49	2766	56	Ø1270	90401L1270▲0◆00
60	3422	57	Ø1555	90401L1550▲0◆00
77	4368	57	Ø1970	90401L1970▲0◆00

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹	◆
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

OREO Out

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído.
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.
- Para versões RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.

Temp. de Cor	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com caixa de alimentação Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Apenas disponível com caixa de alimentação RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar caixa de alimentação






Trimless




50 l  Ø120

 Ø128




HF

	CÓDIGO*
Ø630	975800 
Ø950, Ø1270	975801 
Ø1555, Ø1970	975803 





DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975900 
Ø950, Ø1270	975901 
Ø1555, Ø1970	975903 





OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	976000 
Ø950, Ø1270	976001 
Ø1555, Ø1970	976003 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976005 
Ø1270	976007 
Ø1555	976008 
Ø1970	976009 

Tunable White + OmniaControl




	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976010 
Ø1270	976012 
Ø1555	976013 
Ø1970	976014 

Encastrar




82 l  Ø150

 Ø128




HF

	CÓDIGO*
Ø630	975500 
Ø950, Ø1270	975501 
Ø1555, Ø1970	975503 





DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975600 
Ø950, Ø1270	975601 
Ø1555, Ø1970	975603 





OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	975700 
Ø950, Ø1270	975701 
Ø1555, Ø1970	975703 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975705 
Ø1270	975707 
Ø1555	975708 
Ø1970	975709 




Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975710 
Ø1270	975712 
Ø1555	975713 
Ø1970	975714 




Saliente

41,5 l  Ø400




HF

	CÓDIGO*
Ø630	975200 
Ø950, Ø1270	975201 
Ø1555, Ø1970	975203 





DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975300 
Ø950, Ø1270	975301 
Ø1555, Ø1970	975303 





OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	975400 
Ø950, Ø1270	975401 
Ø1555, Ø1970	975403 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975405 
Ø1270	975407 
Ø1555	975408 
Ø1970	975409 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975410 
Ø1270	975412 
Ø1555	975413 
Ø1970	975414 

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor 
 Branco W
 Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A caixa de alimentação trimless e de encastrar é classe III.
- A caixa de alimentação saliente é classe I.



Detalhes do produto



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Caixa de alimentação trimless



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente

