

OREO V In



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO V In



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
26	1378	53	Ø650	90425L6500♣0♦00
38	2067	54	Ø970	90425L9700♣0♦00
50	2687	54	Ø1255	90425L1250♣0♦00
61	3307	54	Ø1540	90425L1540♣0♦00
78	4203	54	Ø1955	90425L1950♣0♦00

OREO V In

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen.
- Für Versionen mit Ø1540 und Ø1955 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparentes Anschlusskabel ausgestattet.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	976700♣
Ø970, Ø1255	976701♣
Ø1540, Ø1955	976703♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	976800♣
Ø970, Ø1255	976801♣
Ø1540, Ø1955	976803♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	976900♣
Ø970, Ø1255	976901♣
Ø1540, Ø1955	976903♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976905♣
Ø1255, Ø1540	976907♣
Ø1955	976909♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976910♣
Ø1255, Ø1540	976912♣
Ø1955	976914♣

Einbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	976400♣
Ø970, Ø1255	976401♣
Ø1540, Ø1955	976403♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	976500♣
Ø970, Ø1255	976501♣
Ø1540, Ø1955	976503♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	976600♣
Ø970, Ø1255	976601♣
Ø1540, Ø1955	976603♣


RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976605♣
Ø1255, Ø1540	976607♣
Ø1955	976609♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976610♣
Ø1255, Ø1540	976612♣
Ø1955	976614♣

Anbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976100♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976101♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976103♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976200♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976201♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976203♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976300♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976301♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976303♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976305♣
Ø1255 ^{a)}	976307♣
Ø1540 ^{b)}	976308♣
Ø1955 ^{b)}	976309♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976310♣
Ø1255 ^{a)}	976312♣
Ø1540 ^{b)}	976313♣
Ø1955 ^{b)}	976314♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

- Bestriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.


Produkt Details




bLINE Diffuser




Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

