

OREO V In



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluido



24V DC




IP 40

850°C


01. Seleccionar versión



OREO V In



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
26	1378	53	Ø650	90425L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90425L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90425L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90425L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90425L1950▲0◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

OREO V In

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Ø1540 y Ø1955 mm el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación

Trimless	Empotrar	Superficie
 	 	 
HF	HF	HF
CÓDIGO* Ø650 976700♣ Ø970, Ø1255 976701♣ Ø1540, Ø1955 976703♣	CÓDIGO* Ø650 976400♣ Ø970, Ø1255 976401♣ Ø1540, Ø1955 976403♣	CÓDIGO* Ø650 ^{a)} 976100♣ Ø970, Ø1255 ^{a)} 976101♣ Ø1540, Ø1955 ^{b)} 976103♣
DALI	DALI	DALI
CÓDIGO* Ø650 976800♣ Ø970, Ø1255 976801♣ Ø1540, Ø1955 976803♣	CÓDIGO* Ø650 976500♣ Ø970, Ø1255 976501♣ Ø1540, Ø1955 976503♣	CÓDIGO* Ø650 ^{a)} 976200♣ Ø970, Ø1255 ^{a)} 976201♣ Ø1540, Ø1955 ^{b)} 976203♣
OmniaControl	OmniaControl	OmniaControl
CÓDIGO* Ø650 976900♣ Ø970, Ø1255 976901♣ Ø1540, Ø1955 976903♣	CÓDIGO* Ø650 976600♣ Ø970, Ø1255 976601♣ Ø1540, Ø1955 976603♣	CÓDIGO* Ø650 ^{a)} 976300♣ Ø970, Ø1255 ^{a)} 976301♣ Ø1540, Ø1955 ^{b)} 976303♣
RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl
CÓDIGO* Ø650, Ø970 976905♣ Ø1255, Ø1540 976907♣ Ø1955 976909♣	CÓDIGO* Ø650, Ø970 976605♣ Ø1255, Ø1540 976607♣ Ø1955 976609♣	CÓDIGO* Ø650, Ø970 ^{a)} 976305♣ Ø1255 ^{a)} 976307♣ Ø1540 ^{b)} 976308♣ Ø1955 ^{b)} 976309♣
Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl
CÓDIGO* Ø650, Ø970 976910♣ Ø1255, Ø1540 976912♣ Ø1955 976914♣	CÓDIGO* Ø650, Ø970 976610♣ Ø1255, Ø1540 976612♣ Ø1955 976614♣	CÓDIGO* Ø650, Ø970 ^{a)} 976310♣ Ø1255 ^{a)} 976312♣ Ø1540 ^{b)} 976313♣ Ø1955 ^{b)} 976314♣



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ♣
☐ Blanco W
☒ Negro B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.




Detalles del producto




Difusor bLINE




Difusor clip-in



Base de techo de trimless



Base de techo de empotrar



Base de techo de superficie

