

OREO V Out



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO V Out



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0◆00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0◆00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0◆00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0◆00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0◆00

OREO V Out

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für Versionen mit Ø1555 und Ø1970 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	976700♣
Ø950, Ø1270	976701♣
Ø1555, Ø1970	976703♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	976800♣
Ø950, Ø1270	976801♣
Ø1555, Ø1970	976803♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	976900♣
Ø950, Ø1270	976901♣
Ø1555, Ø1970	976903♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976905♣
Ø1270, Ø1555	976907♣
Ø1970	976909♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976910♣
Ø1270, Ø1555	976912♣
Ø1970	976914♣

Einbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	976400♣
Ø950, Ø1270	976401♣
Ø1555, Ø1970	976403♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	976500♣
Ø950, Ø1270	976501♣
Ø1555, Ø1970	976503♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	976600♣
Ø950, Ø1270	976601♣
Ø1555, Ø1970	976603♣


RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976605♣
Ø1270, Ø1555	976607♣
Ø1970	976609♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976610♣
Ø1270, Ø1555	976612♣
Ø1970	976614♣

Anbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976100♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976101♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976103♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976200♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976201♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976203♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976300♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976301♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976303♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976305♣
Ø1270 ^{a)}	976307♣
Ø1555 ^{b)}	976308♣
Ø1970 ^{b)}	976309♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976310♣
Ø1270 ^{a)}	976312♣
Ø1555 ^{b)}	976313♣
Ø1970 ^{b)}	976314♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.




Produkt Details




bLINE Diffuser




Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

