

OREO V Out



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

OREO V Out



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0♦00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0♦00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0♦00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0♦00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0♦00

OREO V Out

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions Ø1555 et Ø1970 mm le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré trimless

50 |  Ø120

 Ø128

HF

CODE*

Ø630 976700 
Ø950, Ø1270 976701 
Ø1555, Ø1970 976703 

DALI

CODE*

Ø630 976800 
Ø950, Ø1270 976801 
Ø1555, Ø1970 976803 

OmniaControl

CODE*

Ø630 976900 
Ø950, Ø1270 976901 
Ø1555, Ø1970 976903 

RGB White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 976905 
Ø1270, Ø1555 976907 
Ø1970 976909 

Tunable White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 976910 
Ø1270, Ø1555 976912 
Ø1970 976914 

Encastré

82 |  Ø150

 Ø128

HF

CODE*

Ø630 976400 
Ø950, Ø1270 976401 
Ø1555, Ø1970 976403 

DALI

CODE*

Ø630 976500 
Ø950, Ø1270 976501 
Ø1555, Ø1970 976503 

OmniaControl

CODE*

Ø630 976600 
Ø950, Ø1270 976601 
Ø1555, Ø1970 976603 

RGB White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 976605 
Ø1270, Ø1555 976607 
Ø1970 976609 

Tunable White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 976610 
Ø1270, Ø1555 976612 
Ø1970 976614 

Saillie

a) 270
135 | 
44

b) 320
145 | 
44

HF

CODE*

Ø630 ^{a)} 976100 
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976101 
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976103 

DALI

CODE*

Ø630 ^{a)} 976200 
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976201 
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976203 

OmniaControl

CODE*

Ø630 ^{a)} 976300 
Ø950, Ø1270 ^{a)} 976301 
Ø1555, Ø1970 ^{b)} 976303 

RGB White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 ^{a)} 976305 
Ø1270 ^{a)} 976307 
Ø1555 ^{b)} 976308 
Ø1970 ^{b)} 976309 

Tunable White + OmniaControl

CODE*

Ø630, Ø950 ^{a)} 976310 
Ø1270 ^{a)} 976312 
Ø1555 ^{b)} 976313 
Ø1970 ^{b)} 976314 

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur 
☐ Blanc W
☒ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.




Détail du produit




Diffuseur bLINE




Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie

