

PAS Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

PAS Line




Symmetrische Linse | Lichtausstrahlung von 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	8050	161	1435	90774L005♥♣♦000
59	9338	158	1435	90775L005♥♣♦000
100	16100	161	2870	90774L010♥♣♦000
118	18676	158	2870	90775L010♥♣♦000

Asymmetrische Linse



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
50	7963	159	1435	90776L005♥♣♦000
59	9237	157	1435	90777L005♥♣♦000
100	15925	159	2870	90776L010♥♣♦000
118	18473	157	2870	90777L010♥♣♦000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF Dreiphasig	R
DALI Dreiphasig	S

Farbe ♠

☐ Weiß	W
☐ Grau	G

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

PAS Line

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Bei Längen von L2870 mm ist nur die Hälfte des Leuchte mit einem Notfallkit ausgestattet.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 1 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Länge der Linie mit nur einem Einspeisung beträgt 30000 mm.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Start-Kit - End/Startkappe	
Weiß	921500
Grau	921501
• Zwei Endkappen enthalten.	
Durchgangsverdrahtung	
3 x 1,5 mm ²	945660
5 x 1,5 mm ²	945760
7 x 1,5 mm ²	946060
9 x 1,5 mm ²	948660
11 x 1,5 mm ²	948860
Verbindungs Kit	
• Verzinkte Verbindung.	930800
Anschlusskabel	
• Auf Anfrage.	
Seilabhngung	
Befestigung fr Gewindestange (x2)	910102
Befestigungshalter + Haken "Pigtail" (x2)	910101
Befestigungshalter + einstellbares Stahlseil (x2)	910103
Befestigungshalter + Hngbefestigungshaken (x2)	910100
Blindes Modul	
L1500 mm	992600♣
L3000 mm	992601♣
Mageschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollstndigen

Farbe	♣
☐ Wei	W
☐ Grau	G



Produkt Details



Seilabhngung

