

## PAS Line



### Características del producto


#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



#### Sistema óptico

Lente



#### Fuente de luz

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



#### Vida útil del LED


80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

## 01. Seleccionar versión

### PAS Line




#### Óptica simétrica | Ángulo de apertura 90°



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	8050	161	1435	90774L005▼▲●000
59	9338	158	1435	90775L005▼▲●000
100	16100	161	2870	90774L010▼▲●000
118	18676	158	2870	90775L010▼▲●000

#### Óptica asimétrica



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
50	7963	159	1435	90776L005▼▲●000
59	9237	157	1435	90777L005▼▲●000
100	15925	159	2870	90776L010▼▲●000
118	18473	157	2870	90777L010▼▲●000



\*Sustituya los símbolos para completar el código

#### Fuente de alimentación ▼

HF	E
DALI	H
HF trifásico	R
DALI trifásico	S

#### Color ▲

<input type="checkbox"/> Blanco	W
<input type="checkbox"/> Gris	G

#### Emergencia ●


No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3

### PAS Line

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- En la longitud de L2870 mm, sólo mitad de la luminaria es equipada con kit emergencia.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 1 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un único punto de alimentación es de 30000 mm.

<sup>1</sup> Preparado para telemando.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
<b>Start kit - Tapas inicio/final</b>		
Blanco		921500
Gris	63    62	921501
• Dos tapas finales incluidas.		
<b>Cableado línea continua</b>		
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>		945660
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>		945760
7 x 1,5 mm <sup>2</sup>		946060
9 x 1,5 mm <sup>2</sup>		948660
11 x 1,5 mm <sup>2</sup>		948860
<b>Kit de unión</b> 930800		
• Kit de unión en acero cincado.		
<b>Cable de alimentación</b>		
• Mediante solicitud.		
<b>Suspensión</b>		
Soporte de fijación para varilla roscada (x2)		910102
Soporte de fijación + gancho rabo de cerdo (x2)		910101
Soporte de fijación + cable suspensión (x2)		910103
Soporte de fijación + gancho para suspensión (x2)		910100
<b>Módulo ciego</b>		
L1500 mm		992600♣
L3000 mm		992601♣
<b>Proyectos a medida</b>		
• Mediante solicitud.		



\*Sustituya los símbolos para completar el código


**Color** ♣

Blanco W

Gris G



## Detalles del producto



Suspensión

