

REBA 30 SAPP Line



Características del productos

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opal

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 20

650°C



01. Seleccionar versión



REBA 30 SAPP Line

LIGHT+ - Difusor opal

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
11	1185	108	847	90954L003♥♠0♣♠
15	1579	105	1129	90954L004♥♠0♣♠
18	1973	110	1410	90954L005♥♠0♣♠
22	2368	108	1692	90954L006♥♠0♣♠
26	2763	106	1973	90954L007♥♠0♣♠

bOPTICS - Reflector simétrico

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1531	129	958	90955L003♥♠0♣♠
15	2041	136	1277	90955L004♥♠0♣♠
19	2552	134	1595	90955L005♥♠0♣♠
23	3062	133	1914	90955L006♥♠0♣♠
26	3572	137	2232	90955L007♥♠0♣♠

REBA 30 SAPP Line

• Los valores indicados se refieren al color blanco.


*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Módulo	♣
SRT/MID	58
END	50


Detalles del producto



Aplicación en techos SAPP



Difusor LIGHT+



Difusor bOPTICS