

REBA 50 bOPTICS Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000 @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20

bOPTICS
650°C


PB
850°C

bFLEX
960°C

01. Aussenprofil wählen


AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)



Lmm	BESTELL-NR.*
647	90738L0020♣0083
965	90738L0030♣0083
1283	90738L0040♣0083
1601	90738L0050♣0083
1920	90738L0060♣0083
2238	90738L0070♣0083
2557	90738L0080♣0083
2875	90738L0090♣0083

Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
637	90738L0020♣0000
955	90738L0030♣0000
1273	90738L0040♣0000
1591	90738L0050♣0000
1910	90738L0060♣0000
2228	90738L0070♣0000
2547	90738L0080♣0000
2865	90738L0090♣0000

AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

02. Auswahl des Innenprofils


INNENPROFIL




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90858L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90858L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90858L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90858L0090♥♣0000



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90859L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90859L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90859L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90859L0090♥♣0000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils

SPOT - Projektor

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5

SPOT - Projektor


- Die SPOT L318 mm-Version kann nur am Ende der Linie (END) angebracht werden.



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♣/♠
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:

- Gehäuse
- Spot


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

BLINDES MODUL



Lmm	BESTELL-NR.*
318	90744L0010♣0000
637	90744L0020♣0000
955	90744L0030♣0000
1273	90744L0040♣0000
1591	90744L0050♣0000
1910	90744L0060♣0000
2228	90744L0070♣0000
2547	90744L0080♣0000
2865	90744L0090♣0000

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	72  3 50 923110▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	 945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	 948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	 948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm	 948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932100
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	 910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	 94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose ³ Anbau T25 Anbau T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Einbau T7 Einbau T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Runde Deckendose ³ Anbau T24 Anbau T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Einbau T5 Einbau T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ³	▲
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B



Produkt Details



³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.