

REBA 50 bOPTICS Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

bOPTICS - Réflecteur symétrique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

Profilé intérieur: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

Profilé intérieur: 80.000 @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz	IP 20	
bOPTICS 650°C	PB 850°C	bFLEX 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur


PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)



Lmm	CODE*
647	90738L0020♣0083
965	90738L0030♣0083
1283	90738L0040♣0083
1601	90738L0050♣0083
1920	90738L0060♣0083
2238	90738L0070♣0083
2557	90738L0080♣0083
2875	90738L0090♣0083

Intermédiaire (MID)



Lmm	CODE*
637	90738L0020♣0000
955	90738L0030♣0000
1273	90738L0040♣0000
1591	90738L0050♣0000
1910	90738L0060♣0000
2228	90738L0070♣0000
2547	90738L0080♣0000
2865	90738L0090♣0000

PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.




*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

02. Sélectionner l'intérieur

PROFILÉ INTÉRIEUR




bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90858L0060♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90858L0070♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90858L0080♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90858L0090♥♣0♦00

bFLEX - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90859L0060♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90859L0070♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90859L0080♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90859L0090♥♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Unité de secours	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner l'intérieur

SPOT - Projecteur

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Réflecteur brillant 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

PB - Réflecteur brillant 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5

SPOT - Projecteur


- La version SPOT L318 mm ne peut être appliquée qu'en fin de ligne (END).



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur	♣/♠
□ Blanc	W/W
■ Noir	B/B
■ Gris	G/G
□ Blanc/ Noir	W/B
■ Noir/ Blanc	B/W
■ Noir/ Golden eye	B/D



Légende:
1. Corps
2. Spot


Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

MODULEVIDE



Lmm	CODE*
318	90744L0010♣0000
637	90744L0020♣0000
955	90744L0030♣0000
1273	90744L0040♣0000
1591	90744L0050♣0000
1910	90744L0060♣0000
2228	90744L0070♣0000
2547	90744L0080♣0000
2865	90744L0090♣0000

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Kit début de ligne - embout début/fin 	923110▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm	948000
HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm	948100
K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm	948101
Kit union	932100
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ³	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ³	
Saillie T24  45  Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ³	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit



³ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.