

REBA 50 D/I Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR		
Début / Fin (SRT/END)		
	Lmm	CODE*
	1127	90508L0040▲0083
	1407	90508L0050▲0083
	1687	90508L0060▲0083
	2249	90508L0080▲0083
	2529	90508L0090▲0083
	2809	90508L0100▲0083
Intermédiaire (MID)		
	Lmm	CODE*
	1122	90508L0040▲0000
	1402	90508L0050▲0000
	1682	90508L0060▲0000
	2244	90508L0080▲0000
	2524	90508L0090▲0000
	2804	90508L0100▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)		
	Lmm	CODE*
	601	90508H0040▲0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 15000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur micropismatique (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00

HRZ	45	4422	98	597	90528H004♥W0♦00
-----	----	------	----	-----	-----------------



bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	597	90527H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3


Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00

EDGE	44	4034	92	597	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	597	90530H004♥W0♦00



¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923300▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant inclus	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
4 x 1,5 mm ²	948400
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932110
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ⁵	
Saillie T25  45 100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35 90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ⁵	
Saillie T24  45 Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33 Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	992940▲
L3000 mm	992941▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ⁵	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit



⁵ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.