

REBA 50 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche
Pulverbeschichtet

Optisches system
bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser
bLINE - Opaler Diffuser
ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3


LED-Lebensdauer
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)
220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1138	90523L0040♦0000
1418	90523L0050♦0000
1698	90523L0060♦0000
2260	90523L0080♦0000
2540	90523L0090♦0000
2820	90523L0100♦0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Diffuser des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5159	99	1122	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1402	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1682	90528L006♥W0♦00
102	10318	101	2244	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2524	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2804	90528L010♥W0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y



bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1122	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90527L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90527L010♥W0♦00


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4707	92	1122	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1402	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1682	90530L006♥W0♦00
100	9413	94	2244	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2524	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2804	90530L010♥W0♦00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel L1500 mm - 3 x 0,75 mm ² L1500 mm - 5 x 0,75 mm ² L1500 mm - 7 x 0,75 mm ² L3000 mm - 3 x 0,75 mm ² L3000 mm - 5 x 0,75 mm ² L3000 mm - 7 x 0,75 mm ² L6000 mm - 3 x 0,75 mm ² L6000 mm - 5 x 0,75 mm ² L6000 mm - 7 x 0,75 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	940400 940500 940600 940401 940501 940601 940402 940507 940602
Quadratischer Deckendose Anbau T25 45 l  100 978610♣ Anbau T29 (DALI+K3) 978611♣ Einbau T7  Ø70 35 l  90 971400♣ Einbau T59 (DALI+K3) 971410♣	
Runde Deckendose Anbau T24 45 l  Ø95 978600♣ Anbau T26 (DALI+K3) 978601♣ Einbau T5  Ø70 33 l  Ø90 971300♣ Einbau T27 (DALI+K3) 978700♣	
Low Output Version • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details



