

REBA 50 /E bOPTICS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	☐	BESTELL-NR.*
675	665	90745L0020♣0000
993	983	90745L0030♣0000
1311	1301	90745L0040♣0000
1629	1619	90745L0050♣0000
1948	1938	90745L0060♣0000
2266	2256	90745L0070♣0000
2585	2575	90745L0080♣0000
2903	2893	90745L0090♣0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
☐ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Auswahl des Innenprofils

INNENPROFIL



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L002♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L003♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L004♥♣♣000
≤10	30	3721	124	1591	90747L005♥♣♣000
≤10	34	4465	131	1910	90747L006♥♣♣000
≤10	39	5209	134	2228	90747L007♥♣♣000
≤10	45	5953	132	2547	90747L008♥♣♣000
≤10	50	6698	134	2865	90747L009♥♣♣000


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
☐ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L002♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L003♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L004♥♣♣000
≤25	30	2543	85	1591	90748L005♥♣♣000
≤25	34	3052	90	1910	90748L006♥♣♣000
≤25	39	3561	91	2228	90748L007♥♣♣000
≤25	45	4069	90	2547	90748L008♥♣♣000
≤25	50	4578	92	2865	90748L009♥♣♣000

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils

SPOT - Projektor

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♠0♣♠2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♠0♣♠2
2	21	2336	111	318	90750L001E♠0♣♠2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♠0♣♠2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♠0♣♠2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♠0♣♠5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♠0♣♠5
2	21	2288	109	318	90750L001E♠0♣♠5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♠0♣♠5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♠0♣♠5



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♠/♣
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:
1. Gehäuse
2. Spot


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	




Produkt Details



Aussenprofil




Klammern



Einbaumontage



bFLEX-Diffuser



bOPTICS-Diffuser



Schwenkbarer Spot



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche in Grau



Oberfläche in Weiß/
Schwarz



Oberfläche in Schwarz/
Weiß



Oberfläche in Schwarz/
Golden Eye