

REBA 50 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	56	BESTELL-NR.*
590	580	90520L0020♦0000
870	860	90520L0030♦0000
1150	1140	90520L0040♦0000
1430	1420	90520L0050♦0000
1710	1700	90520L0060♦0000
1992	1982	90520L0070♦0000
2272	2262	90520L0080♦0000
2552	2542	90520L0090♦0000
2832	2822	90520L0100♦0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W0♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W0♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W0♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W0♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W0♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W0♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W0♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W0♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W0♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W0♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W0♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W0♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W0♦00




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W0♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W0♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W0♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W0♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W0♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W0♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt
Details



Aussenprofil



Klammern



Symmetrisches
Innenprofil



Asymmetrisches
Innenprofil



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Clip-in Diffuser



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White

