

## REBA 50 /E



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Profilé en aluminium extrudé

#### Finition

Poudre époxy

#### Système de fixation

Brancards

#### Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


#### Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



## 01. Sélectionner le profilé extérieur

### PROFILÉ EXTÉRIEUR



| Lmm  |      | CODE*           |
|------|------|-----------------|
| 590  | 580  | 90520L0020♦0000 |
| 870  | 860  | 90520L0030♦0000 |
| 1150 | 1140 | 90520L0040♦0000 |
| 1430 | 1420 | 90520L0050♦0000 |
| 1710 | 1700 | 90520L0060♦0000 |
| 1992 | 1982 | 90520L0070♦0000 |
| 2272 | 2262 | 90520L0080♦0000 |
| 2552 | 2542 | 90520L0090♦0000 |
| 2832 | 2822 | 90520L0100♦0000 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code


| Couleur                        |   |
|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc | W |
| <input type="checkbox"/> Gris  | G |
| <input type="checkbox"/> Noir  | B |

### PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

## 02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

### PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



#### bGLARE - Diffuseur microprismatique




| W  | lm output | lm/W | Lmm  | CODE*           |
|----|-----------|------|------|-----------------|
| 15 | 1603      | 107  | 562  | 90498L002♥W0♦00 |
| 22 | 2405      | 109  | 842  | 90498L003♥W0♦00 |
| 30 | 3207      | 107  | 1122 | 90498L004♥W♦♦00 |
| 35 | 4008      | 115  | 1402 | 90498L005♥W♦♦00 |
| 42 | 4810      | 115  | 1682 | 90498L006♥W♦♦00 |
| 52 | 5612      | 108  | 1964 | 90498L007♥W♦♦00 |
| 60 | 6413      | 107  | 2244 | 90498L008♥W♦♦00 |
| 65 | 7215      | 111  | 2524 | 90498L009♥W♦♦00 |
| 70 | 8017      | 115  | 2804 | 90498L010♥W♦♦00 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code


| Alimentation électrique | ♥ |
|-------------------------|---|
| HF                      | E |
| DALI                    | H |

| Unité de secours          | ● |
|---------------------------|---|
| No EM                     | 0 |
| EM 3h (K3) <sup>1 2</sup> | 3 |

| Temp. de couleur           | ♦ |
|----------------------------|---|
| 3000K                      | 3 |
| 4000K                      | 0 |
| Tunable White <sup>3</sup> | T |




#### bLINE - Diffuseur opale




| W  | lm output | lm/W | Lmm  | CODE*           |
|----|-----------|------|------|-----------------|
| 15 | 1655      | 110  | 562  | 90497L002♥W0♦00 |
| 22 | 2483      | 113  | 842  | 90497L003♥W0♦00 |
| 30 | 3310      | 110  | 1122 | 90497L004♥W♦♦00 |
| 35 | 4138      | 118  | 1402 | 90497L005♥W♦♦00 |
| 42 | 4965      | 118  | 1682 | 90497L006♥W♦♦00 |
| 52 | 5793      | 111  | 1964 | 90497L007♥W♦♦00 |
| 60 | 6620      | 110  | 2244 | 90497L008♥W♦♦00 |
| 65 | 7448      | 115  | 2524 | 90497L009♥W♦♦00 |
| 70 | 8275      | 118  | 2804 | 90497L010♥W♦♦00 |

### PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



#### ASYM - Diffuseur



| W  | lm output | lm/W | Lmm  | CODE*           |
|----|-----------|------|------|-----------------|
| 16 | 1396      | 87   | 562  | 90500L002♥W0♦00 |
| 23 | 2095      | 91   | 842  | 90500L003♥W0♦00 |
| 29 | 2793      | 96   | 1122 | 90500L004♥W♦♦00 |
| 36 | 3491      | 97   | 1402 | 90500L005♥W♦♦00 |
| 44 | 4189      | 95   | 1682 | 90500L006♥W♦♦00 |
| 52 | 4888      | 94   | 1964 | 90500L007♥W♦♦00 |
| 58 | 5586      | 96   | 2244 | 90500L008♥W♦♦00 |
| 65 | 6284      | 97   | 2524 | 90500L009♥W♦♦00 |
| 73 | 6982      | 96   | 2804 | 90500L010♥W♦♦00 |

<sup>1</sup> Préparé pour télécommande.

<sup>2</sup> Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

<sup>3</sup> Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner  
les options

| OPTIONS                                                                                                                                                                                                   | Code   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SwitchDIM Tunable White</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.</li></ul> | 926600 |
| <b>Filin d'acier</b><br>L1500 mm                                                                                                                                                                          | 955000 |
| <b>Version Low Output</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sur demande.</li></ul>                                                                                                                  |        |



Détail  
du produit



Profilé extérieur



Brancards




Profilé intérieur  
symétrique




Profilé intérieur  
asymétrique



Uniformité de la  
lumière



Diffuseur de clipser



Encastré



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM  
Tunable White

