

REBA 50 /E



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema de fixação

Niveladores

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm		CÓDIGO*
590	580	90520L0020▲0000
870	860	90520L0030▲0000
1150	1140	90520L0040▲0000
1430	1420	90520L0050▲0000
1710	1700	90520L0060▲0000
1992	1982	90520L0070▲0000
2272	2262	90520L0080▲0000
2552	2542	90520L0090▲0000
2832	2822	90520L0100▲0000



*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	▲
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Cinzento	G
<input type="checkbox"/> Preto	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.

02. Seleccionar perfil interior e difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002▼W0◆00
22	2405	109	842	90498L003▼W0◆00
30	3207	107	1122	90498L004▼W◆000
35	4008	115	1402	90498L005▼W◆000
42	4810	115	1682	90498L006▼W◆000
52	5612	108	1964	90498L007▼W◆000
60	6413	107	2244	90498L008▼W◆000
65	7215	111	2524	90498L009▼W◆000
70	8017	115	2804	90498L010▼W◆000

bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002▼W0◆00
22	2483	113	842	90497L003▼W0◆00
30	3310	110	1122	90497L004▼W◆000
35	4138	118	1402	90497L005▼W◆000
42	4965	118	1682	90497L006▼W◆000
52	5793	111	1964	90497L007▼W◆000
60	6620	110	2244	90497L008▼W◆000
65	7448	115	2524	90497L009▼W◆000
70	8275	118	2804	90497L010▼W◆000




*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002▼W0◆00
23	2095	91	842	90500L003▼W0◆00
29	2793	96	1122	90500L004▼W◆000
36	3491	97	1402	90500L005▼W◆000
44	4189	95	1682	90500L006▼W◆000
52	4888	94	1964	90500L007▼W◆000
58	5586	96	2244	90500L008▼W◆000
65	6284	97	2524	90500L009▼W◆000
73	6982	96	2804	90500L010▼W◆000

¹ Preparado para telecomando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar no máximo 20 luminárias, $L \geq 1964$ mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
Versão Low Output • Sob consulta.	



Detalhes do produto



Perfil exterior



Nivelador



Perfil interior simétrico



Perfil interior assimétrico



Uniformidade de luz



Difusor clip-in



Aplicação de encastrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White

