

REBA 50 Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	BESTELL-NR.*
606	90505V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)




Lmm	BESTELL-NR.*
601	90505H0040▲0000

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
	22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
	30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
	35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
	42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
	52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
	60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
	65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
	70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00
VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
	22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
	30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
	35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
	42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
	52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
	60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
	65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
	70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00
VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
	23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
	29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
	36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
	44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
	52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
	58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
	65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
	73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00
EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	
Start-Kit - End/Startkappe	72 50 3 923100▲
• Zwei Endkappen enthalten.	
Durchgangsverdrahtung	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Verbindungs Kit	932100
• Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose ³	
Anbau T25 45  100	978610▲
Anbau T29 (DALI+K3)	978611▲
Einbau T7  Ø70 35  90	971400▲
Einbau T59 (DALI+K3)	971410▲
Runde Deckendose ³	
Anbau T24 45  Ø95	978600▲
Anbau T26 (DALI+K3)	978601▲
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Einbau T27 (DALI+K3)	978700▲
Blindes Modul	
L1500 mm	992900▲
L3000 mm	992901▲
• Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ³	▲
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☒ Schwarz	B



Produkt Details



³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.