

REBA 50 /T



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10, 13, 15 et 18 mm



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C


bGLARE
850°C

bLINE
960°C



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm		CODE*
598	600	90519L0020♦0000
878	880	90519L0030♦0000
1158	1160	90519L0040♦0000
1438	1440	90519L0050♦0000
1718	1720	90519L0060♦0000
2000	2002	90519L0070♦0000
2280	2282	90519L0080♦0000
2560	2562	90519L0090♦0000
2840	2842	90519L0100♦0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
Blanc	W
Gris	G
Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur microprismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	Code*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit



Profilé extérieur



Profilé intérieur
symétrique



Profilé intérieur
asymétrique




Uniformité de la
lumière



Cadre d'encastrement
trimless



Diffuseur de clipser



Application trimless



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White

