

REBA 50



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
578	90517L0020♦0000
858	90517L0030♦0000
1138	90517L0040♦0000
1418	90517L0050♦0000
1698	90517L0060♦0000
1980	90517L0070♦0000
2260	90517L0080♦0000
2540	90517L0090♦0000
2820	90517L0100♦0000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckdose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel L1500 mm - 3 x 0,75 mm ² L1500 mm - 5 x 0,75 mm ² L1500 mm - 7 x 0,75 mm ² L3000 mm - 3 x 0,75 mm ² L3000 mm - 5 x 0,75 mm ² L3000 mm - 7 x 0,75 mm ² L6000 mm - 3 x 0,75 mm ² L6000 mm - 5 x 0,75 mm ² L6000 mm - 7 x 0,75 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	940400 940500 940600 940401 940501 940601 940402 940507 940602
Quadratischer Deckendose Anbau T25 45 l  100 Anbau T29 (DALI+K3)	978610♣ 978611♣
Einbau T7  Ø70 35 l  90 Einbau T59 (DALI+K3)	971400♣ 971410♣
Runde Deckendose Anbau T24 45 l  Ø95 Anbau T26 (DALI+K3)	978600♣ 978601♣
Einbau T5  Ø70 33 l  Ø90 Einbau T27 (DALI+K3)	971300♣ 978700♣
Low Output Version • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details



