

## REBA 50



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Profilé en aluminium extrudé

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



## 01. Sélectionner le profilé extérieur

### PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
578	90517L0020♣0000
858	90517L0030♣0000
1138	90517L0040♣0000
1418	90517L0050♣0000
1698	90517L0060♣0000
1980	90517L0070♣0000
2260	90517L0080♣0000
2540	90517L0090♣0000
2820	90517L0100♣0000



\*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur		☛
□ Blanc		W
■ Gris		G
■ Noir		B

### PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

## 02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

### PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



#### bGLARE - Diffuseur microprismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

\*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique		♥
HF		E
DALI		H

Unité de secours		●
No EM		0
EM 3h (K3) <sup>1 2</sup>		3

Temp. de couleur		♦
3000K		3
4000K		0
Tunable White <sup>3</sup>		T




#### bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

### PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



#### ASYM - Diffuseur











W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

<sup>1</sup> Préparé pour télécommande.

<sup>2</sup> Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

<sup>3</sup> Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

### 03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM Tunable White</b>	926600
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.</li> </ul>	
<b>Suspension</b>	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940602
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.</li> </ul>	
<b>Patère de suspension carrée</b>	
Saillie T25  45    100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35    90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
<b>Patères de suspension ronde</b>	
Saillie T24  45    Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33    Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
<b>Version Low Output</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur demande.</li> </ul>	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ♣  
 Blanc W  
 Noir B



### Détail du produit



