

REBA 65 D/I Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR		
Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1127	90512L0040♣0083
	1407	90512L0050♣0083
	1687	90512L0060♣0083
	2249	90512L0080♣0083
	2529	90512L0090♣0083
	2809	90512L0100♣0083
Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1122	90512L0040♣0000
	1402	90512L0050♣0000
	1682	90512L0060♣0000
	2244	90512L0080♣0000
	2524	90512L0090♣0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	608	90512H0040♣0000

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

PERFIL EXTERIOR
• Difusor de la parte indirecta incluido en el producto. • Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 15000 mm.

02. Seleccionar perfil interior y difusor




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T


PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)



	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
	52	5250	101	1122	90532L004♥W0◆00
	65	6749	104	1402	90532L005♥W0◆00
	77	8249	107	1682	90532L006♥W◆◆00
	102	10499	103	2244	90532L008♥W0◆00
	117	11999	103	2524	90532L009♥W0◆00
	130	13499	104	2804	90532L010♥W0◆00
HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0◆00




bLINE - Difusor opalino (60%/40%)




	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
	52	5340	103	1122	90531L004♥W0◆00
	65	6866	106	1402	90531L005♥W0◆00
	77	8392	109	1682	90531L006♥W◆◆00
	102	10680	105	2244	90531L008♥W0◆00
	117	12206	104	2524	90531L009♥W0◆00
	130	13732	106	2804	90531L010♥W0◆00
HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0◆00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
	51	4888	96	1122	90534L004♥W0◆00
	66	6284	95	1402	90534L005♥W0◆00
	79	7680	97	1682	90534L006♥W◆◆00
	100	9775	98	2244	90534L008♥W0◆00
	117	11172	95	2524	90534L009♥W0◆00
	133	12568	94	2804	90534L010♥W0◆00
EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0◆00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0◆00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	923700▲
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Boma de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Boma de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932210
Suspensión S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .	94030▲ 94000▲ 94010▲
Base cuadrada⁵ Superficie T25 Superficie T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Empotrar T7 Empotrar T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Base circular⁵ Superficie T24 Superficie T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Empotrar T5 Empotrar T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993040▲ 993041▲
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color⁵	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B



Detalles del producto



⁵ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.