

REBA 65 D/I Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR		
Début / Fin (SRT/END)		
	Lmm	CODE*
	1127	90512L0040▲0083
	1407	90512L0050▲0083
	1687	90512L0060▲0083
	2249	90512L0080▲0083
	2529	90512L0090▲0083
	2809	90512L0100▲0083
Intermédiaire (MID)		
	Lmm	CODE*
	1122	90512L0040▲0000
	1402	90512L0050▲0000
	1682	90512L0060▲0000
	2244	90512L0080▲0000
	2524	90512L0090▲0000
	2804	90512L0100▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)		
	Lmm	CODE*
	608	90512H0040▲0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B

- PROFILÉ EXTÉRIEUR**
- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
 - Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
 - Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
 - Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
 - Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
 - La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 15000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur




PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur micropismatique (60%/40%)




	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
C0: C180 ——— C90: C270 - - -	52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
	65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
	77	8249	107	1682	90532L006♥W♦♦00
	102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
	117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
	130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00
HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00

bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)





 C0- C180 — C90- C270 - -	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
	52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
	65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
	77	8392	109	1682	90531L006♥W♦♦00
	102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
	117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
	130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00
HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
	51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
	66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
	79	7680	97	1682	90534L006♥W♦♦00
	100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
	117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
	133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00
EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 5 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923700▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
4 x 1,5 mm ²	948400
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932210
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ⁵	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ⁵	
Saillie T24  45  Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	993040▲
L3000 mm	993041▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ⁵	▲
 Blanc	W
 Gris	G
 Noir	B



Détail du produit



⁵ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.