

REBA 65 D/I Line



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Selecionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR		
Início / Fim (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1127	90512L0040▲0083
	1407	90512L0050▲0083
	1687	90512L0060▲0083
	2249	90512L0080▲0083
	2529	90512L0090▲0083
	2809	90512L0100▲0083
Intermédio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1122	90512L0040▲0000
	1402	90512L0050▲0000
	1682	90512L0060▲0000
	2244	90512L0080▲0000
	2524	90512L0090▲0000
	2804	90512L0100▲0000
Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	608	90512H0040▲0000

*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	
☐ Branco	W
☐ Cinzento	G
☐ Preto	B

PERFIL EXTERIOR
• Difusor da parte indireta incluído no produto. • Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado. • Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado. • Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado. • Dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha. • O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 15000 mm.


02. Selecionar perfil interior e difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W♦♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------


bLINE - Difusor opalino (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W♦♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00

HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W♦♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00

*Substitua os
símbolos para
completar o código

Fonte de alimentação ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Emergência ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de Cor ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T





¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Preparado para telecomando.

⁴ Apenas disponível nas versões DALI e SWD+CD sem kit de emergência (No EM).

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 10 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 5 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - topo início/fim • Dois topos incluídos.	923700▲ 
Cablagem linha contínua • Standard 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	 945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	 948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Junção 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	 948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Junção 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	 948100 948101
Kit de união • União galvanizada, parafusos incluídos.	932210
Suspensão S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	 910408 910409 910419 910412 910420 910421
Cabo de alimentação transparente 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 1,5 mm ² .	 94030▲ 94000▲ 94010▲
Caixa de alimentação quadrada ⁵ Saliente T25 Saliente T29 (DALI+K3)	  978610▲  978611▲
Encastrar T7 Encastrar T59 (DALI+K3)	  971400▲  971410▲
Caixa de alimentação circular ⁵ Saliente T24 Saliente T26 (DALI+K3)	  978600▲  978601▲
Encastrar T5 Encastrar T27 (DALI+K3)	  971300▲  978700▲
Módulo cego L1500 mm L3000 mm • Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	 993040▲ 993041▲
Versão Low Output • Sob consulta.	
Projetos à medida • Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor ⁵	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B



Detalhes do produto



⁵ As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.