

REBA 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40


ASYM
850°C

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1138	90537L0040▲0000
1418	90537L0050▲0000
1698	90537L0060▲0000
2260	90537L0080▲0000
2540	90537L0090▲0000
2820	90537L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Innenprofil, Seilabhangung, Anschlusskabel und Deckdose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wahlen


INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1122	90532L004▼W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005▼W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006▼W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008▼W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009▼W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010▼W0♦00



bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5340	103	1122	90531L004▼W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005▼W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006▼W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008▼W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009▼W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010▼W0♦00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerat (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4888	96	1122	90534L004▼W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005▼W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006▼W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008▼W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009▼W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010▼W0♦00





¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet fur die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfugbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm. 	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen. 	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25  45 100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35 90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Runde Deckendose	
Anbau T24  45 Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5  Ø70 33 Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣
Low Output Version	
<ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B



Produkt Details



Aussenprofil




Symmetrisches Innenprofil



Asymmetrisches Innenprofil



Endkappen ohne sichtbare Schrauben



Gleichmäßigkeit des Lichts



Seilabhängung



Clip-in Diffuser



Pendel Montage



bGLARE-Diffuser




bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM Tunable White



Quadratische Deckendose



Runde Deckendose

