

REBA 65 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
1138	90537L0040♦0000
1418	90537L0050♦0000
1698	90537L0060♦0000
2260	90537L0080♦0000
2540	90537L0090♦0000
2820	90537L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur microprismatique (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T




bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 5 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm².	
Patère de suspension carrée	
Saillie T25 45 l  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Patères de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Version Low Output	
Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Profilé extérieur



Profilé intérieur symétrique



Profilé intérieur asymétrique



Emboutis sans vis visibles




Uniformité de la lumière



Suspension



Diffuseur de clipser



Suspension



Diffuseur bGLARE




Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM Tunable White



Patère de suspension carrée



Patères de suspension ronde

