

REBA 65 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C


bGLARE
850°C

bLINE
960°C



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm		BESTELL-NR.*
590	580	90525L0020◆0000
870	860	90525L0030◆0000
1150	1140	90525L0040◆0000
1430	1420	90525L0050◆0000
1710	1700	90525L0060◆0000
1992	1982	90525L0070◆0000
2272	2262	90525L0080◆0000
2552	2542	90525L0090◆0000
2832	2822	90525L0100◆0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	◆
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1577	105	562	90502L002♥W0◆00
22	2366	108	842	90502L003♥W0◆00
30	3155	105	1122	90502L004♥W0◆00
35	3944	113	1402	90502L005♥W0◆00
42	4732	113	1682	90502L006♥W0◆00
52	5521	106	1964	90502L007♥W0◆00
60	6310	105	2244	90502L008♥W0◆00
65	7099	109	2524	90502L009♥W0◆00
70	7887	113	2804	90502L010♥W0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1681	112	562	90501L002♥W0◆00
22	2521	115	842	90501L003♥W0◆00
30	3362	112	1122	90501L004♥W0◆00
35	4202	120	1402	90501L005♥W0◆00
42	5043	120	1682	90501L006♥W0◆00
52	5883	113	1964	90501L007♥W0◆00
60	6724	112	2244	90501L008♥W0◆00
65	7564	116	2524	90501L009♥W0◆00
70	8405	120	2804	90501L010♥W0◆00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1474	92	562	90504L002♥W0◆00
23	2211	96	842	90504L003♥W0◆00
29	2948	102	1122	90504L004♥W0◆00
36	3685	102	1402	90504L005♥W0◆00
44	4422	101	1682	90504L006♥W0◆00
52	5159	99	1964	90504L007♥W0◆00
58	5896	102	2244	90504L008♥W0◆00
65	6633	102	2524	90504L009♥W0◆00
73	7370	101	2804	90504L010♥W0◆00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt
Details



Aussenprofil




Klammern




Symmetrisches
Innenprofil




Asymmetrisches
Innenprofil



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Clip-in Diffuser



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White

