

REBA 65 /E



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Brancards

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	h	CODE*
590	580	90525L0020♦0000
870	860	90525L0030♦0000
1150	1140	90525L0040♦0000
1430	1420	90525L0050♦0000
1710	1700	90525L0060♦0000
1992	1982	90525L0070♦0000
2272	2262	90525L0080♦0000
2552	2542	90525L0090♦0000
2832	2822	90525L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit



Profilé extérieur




Brancards




Profilé intérieur
symétrique




Profilé intérieur
asymétrique



Uniformité de la
lumière



Diffuseur de clipser



Encastré



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White

