

REBA 65 /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Einbaurahmen (Im Außenprofil enthalten)

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken mit 10, 13, 15 und 18 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm		BESTELL-NR.*
598	600	90524L0020♦0000
878	880	90524L0030♦0000
1158	1160	90524L0040♦0000
1438	1440	90524L0050♦0000
1718	1720	90524L0060♦0000
2000	2002	90524L0070♦0000
2280	2282	90524L0080♦0000
2560	2562	90524L0090♦0000
2840	2842	90524L0100♦0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	◆
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☒ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt
Details




Aussenprofil



Symmetrisches
Innenprofil




Asymmetrisches
Innenprofil




Gleichmäßigkeit des
Lichts



Trimless Einbaurahmen



Clip-in Diffuser



Trimless Montage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White

