

REBA 65 /T



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Premarco trimless (incluido en el perfil exterior)

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos de 10, 13, 15 y 18 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	W	CÓDIGO*
598	600	90524L0020●0000
878	880	90524L0030●0000
1158	1160	90524L0040●0000
1438	1440	90524L0050●0000
1718	1720	90524L0060●0000
2000	2002	90524L0070●0000
2280	2282	90524L0080●0000
2560	2562	90524L0090●0000
2840	2842	90524L0100●0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	W
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	W
HF	E
DALI	H

Emergencia	W
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	W
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto




Perfil exterior



Perfil interno simétrico




Perfil interior
asimétrico




Uniformidad de la luz



Premarco trimless



Difusor clip-in



Aplicación trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White

