

REBA 65



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
578	90522L0020▲0000
858	90522L0030▲0000
1138	90522L0040▲0000
1418	90522L0050▲0000
1698	90522L0060▲0000
1980	90522L0070▲0000
2260	90522L0080▲0000
2540	90522L0090▲0000
2820	90522L0100▲0000



*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

PERFIL EXTERIOR


- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Seleccionar perfil interior e difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002▼W0◆00
22	2366	108	842	90502L003▼W0◆00
30	3155	105	1122	90502L004▼W◆◆00
35	3944	113	1402	90502L005▼W◆◆00
42	4732	113	1682	90502L006▼W◆◆00
52	5521	106	1964	90502L007▼W◆◆00
60	6310	105	2244	90502L008▼W◆◆00
65	7099	109	2524	90502L009▼W◆◆00
70	7887	113	2804	90502L010▼W◆◆00

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002▼W0◆00
22	2521	115	842	90501L003▼W0◆00
30	3362	112	1122	90501L004▼W◆◆00
35	4202	120	1402	90501L005▼W◆◆00
42	5043	120	1682	90501L006▼W◆◆00
52	5883	113	1964	90501L007▼W◆◆00
60	6724	112	2244	90501L008▼W◆◆00
65	7564	116	2524	90501L009▼W◆◆00
70	8405	120	2804	90501L010▼W◆◆00

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002▼W0◆00
23	2211	96	842	90504L003▼W0◆00
29	2948	102	1122	90504L004▼W◆◆00
36	3685	102	1402	90504L005▼W◆◆00
44	4422	101	1682	90504L006▼W◆◆00
52	5159	99	1964	90504L007▼W◆◆00
58	5896	102	2244	90504L008▼W◆◆00
65	6633	102	2524	90504L009▼W◆◆00
73	7370	101	2804	90504L010▼W◆◆00

¹ Preparado para telecommando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para $L \leq 1682$ mm permite controlar no máximo 20 luminárias, $L \geq 1964$ mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Suspensão	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação quadrada	
Saliente T25  45 l  100	978610♣
Saliente T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastrar T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410♣
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24  45 l  Ø95	978600♣
Saliente T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Versão Low Output	
• Sob consulta.	




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
☐ Branco	W
☒ Preto	B



Detalhes do produto




Perfil exterior




Perfil interior simétrico



Perfil interior assimétrico



Topos sem parafusos visíveis




Uniformidade de luz




Suspensão



Difusor clip-in



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Difusor bGLARE




Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Caixas de alimentação quadradas



Caixas de alimentação circular



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves