

ILUMINAÇÃO  
ARQUITETURAL

## ROFY 60 D/I



### Características do produto

#### Corpo

Alumínio

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

## 01. Selecionar versão

### ROFY 60 D/I




#### gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	3907	122	Ø400	90587L400♥♣♦00
≤19	56	7286	130	Ø600	90587L600♥♣♦♦00
≤19	84	10892	130	Ø900	90587L900♥♣♦♦00
≤19	137	17867	130	Ø1150	90587L115♥♣♦♦00

#### LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90589L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90589L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90589L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90589L115♥♣♦♦00

### ROFY 60 D/I

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto na versão suspensa, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.



\*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	
HF	E
DALI	H
HF+CD <sup>1</sup>	Q
SWD+CD <sup>2</sup>	Y

Cor <sup>3</sup>	
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Emergência	
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>4</sup>	3

Temp. de Cor	
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

<sup>1</sup> HF + circuito duplo.

<sup>2</sup> SwitchDIM + circuito duplo.

<sup>3</sup> Ver página 164.

<sup>4</sup> Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.



## 02. Selecionar opções


### OPÇÕES

OPÇÕES	Código*
<b>Suspensão</b>	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

<b>Cabo de alimentação transparente</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940602


• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

<b>Caixa de alimentação circular</b>			
Saliente T24	45 l		Ø95
Saliente T26 (DALI+K3)			978600♣
			978601♣
Encastrar T5	Ø70	33 l	
Encastrar T27 (DALI+K3)			Ø90
			971300♣
			978700♣

<b>Caixa de alimentação central</b>			
Saliente T21	45 l		Ø95
Saliente T28 (DALI+K3)			977211♣
			977230♣

<b>Suspensão em haste</b>	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Caixa de alimentação incluída.



### Versão Low Output

• Sob consulta.




\*Substitua os símbolos para completar o código


<b>Cor</b>	
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	B



### Detalhes do produto



Aplicação saliente      Aplicação suspensa



Aplicação de parede      Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+      Luz indireta



Suspensão paralela exterior      Suspensão paralela interior



Suspensão central exterior      Suspensão central interior



Suspensão em haste

