

## ROFY 60 /T D/I



### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Aluminium

#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

#### Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser  
LIGHT+ - Opaler Diffuser

#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

#### Deckenhöhe

Für Decken zwischen 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40


IK 04

650°C




## 01. Version wählen

### ROFY 60 /T D/I




#### gControl+ - Mikrop Prismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523		90591L400♥♣♦00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723		90591L600♥♣♦♦00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023		90591L900♥♣♦♦00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273		90591L115♥♣♦♦00

#### LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523		90593L400♥♣♦♦00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723		90593L600♥♣♦♦00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023		90593L900♥♣♦♦00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273		90593L115♥♣♦♦00

### ROFY 60 /T D/I

• Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

#### Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD <sup>1</sup>	Q
SWD+CD <sup>2</sup>	Y

#### Farbe<sup>3</sup> ♣

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

#### Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) <sup>4</sup>	3

#### Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

## 02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<b>Kippständer</b>	
Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103
<b>Sicherheitskabel</b>	
L1500 mm	955000
<b>Low Output Version</b>	
• Auf Anfrage.	




### Produkt Details



Trimless Montage

Kippständer



gControl+ Diffuser

LIGHT+ Diffuser

<sup>1</sup> HF + Doppelschaltung.

<sup>2</sup> SwitchDIM + Doppelschaltung.

<sup>3</sup> Siehe Seite 164.

<sup>4</sup> Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.