

## ROFY 60 /T D/I



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique  
LIGHT+ - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

#### Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40


IK 04

650°C




## 01. Sélectionner la version

### ROFY 60 / T D/I




#### gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	Ø	CODE*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523	Ø523	90591L400▼▲◆◆00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723	Ø723	90591L600▼▲◆◆00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023	Ø1023	90591L900▼▲◆◆00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273	Ø1273	90591L115▼▲◆◆00

#### LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	Ø	CODE*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523	Ø523	90593L400▼▲◆◆00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723	Ø723	90593L600▼▲◆◆00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023	Ø1023	90593L900▼▲◆◆00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273	Ø1273	90593L115▼▲◆◆00

### ROFY 60 / T D/I

• Ce produit ne peut pas être installé au mur.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

#### Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD <sup>1</sup>	Q
SWD+CD <sup>2</sup>	Y

#### Couleur<sup>3</sup> ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

#### Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) <sup>4</sup>	3

#### Temp. de couleur ◆

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS Code

#### Support incliné

Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103

#### Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------

#### Version Low Output

• Sur demande.




### Détail du produit



Application trimless

Support incliné



Diffuseur gCONTROL+

Diffuseur LIGHT+

<sup>1</sup> HF + double allumage.

<sup>2</sup> SwitchDIM + double allumage.

<sup>3</sup> Voir page 164.

<sup>4</sup> Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.