

ROFY 60



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40


IK 04

650°C


01. Seleccionar versión



ROFY 60




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	Im output	Im/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300▼▲◆◆◆◆
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400▼▲◆◆◆◆
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600▼▲◆◆◆◆
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900▼▲◆◆◆◆
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115▼▲◆◆◆◆

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	Im output	Im/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300▼▲●◆◆◆
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400▼▲●◆◆◆
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600▼▲●◆◆◆
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900▼▲●◆◆◆
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115▼▲●◆◆◆

ROFY 60

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

***Sustituya los
símbolos para
completar el código**

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹

	Blanco	W
	Gris	G
	Negro	B
	Sahara	O
	Mist	1
	Carbon	I
	Autumn	L
	Rusty chain	R
	Jungle	N
	Golden eye	D
	Old rose	5
	Copper	7

Emergencia

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color


3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 45 l  Ø95	978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 45 l  Ø95	977211♣
Superficie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensión de varilla	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Base de alimentación incluida.	
	
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida




Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela
exterior



Suspensión paralela
interior



Suspensión central
exterior



Suspensión central
interior



Suspensión de varilla

