

ROFY 60



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versão

ROFY 60




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300♥♣♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400♥♣♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600♥♣♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900♥♣♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115♥♣♦00

ROFY 60

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	♠
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível na versão de Ø300 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 45 l  Ø95	978600♣
Saliente T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Caixa de alimentação central	
Saliente T21 45 l  Ø95	977211♣
Saliente T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensão em haste	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Caixa de alimentação incluída.	
	
Versão Low Output	
• Sob consulta.	




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor


☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação saliente Aplicação suspensa




Aplicação de parede Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+ Suspensão paralela exterior



Suspensão paralela interior Suspensão central exterior



Suspensão central interior Suspensão em haste

