

ROFY 85 D/I



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40


IK 04

650°C


01. Seleccionar versión



ROFY 85 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦♦00

ROFY 85 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Color ³	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Código*

Suspensión

S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm².

Base circular

Superficie T24	45 l	Ø95	978600
Superficie T26 (DALI+K3)			978601

Empotrar T5	Ø70	33 l	Ø90	971300
Empotrar T27 (DALI+K3)				978700


Base de techo central

Superficie T21	45 l	Ø95	977211
Superficie T28 (DALI+K3)			977230

Suspensión de varilla

D95 - Ø400, Ø600 mm	913000
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010

• Base de alimentación incluida.



Versión de baja potencia

• Mediante solicitud.



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☐ Negro	B



Detalles del producto



Aplicación suspendida



Luz indirecta



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela exterior



Suspensión paralela interior



Suspensión central exterior



Suspensión central interior



Suspensión de varilla

