

ROFY 85 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 85 D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦♦00

ROFY 85 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur ³ ♠

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm².


Patère de suspension ronde	
Saillie T24 45 l	Ø95 978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣

Encastré T5 33 l	Ø70 971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	Ø90 978700♣

Patère de suspension centrale	
Saillie T21 45 l	Ø95 977211♣
Saillie T28 (DALI+K3)	977230♣

Suspension par tige	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Patère de suspension inclus.



Version Low Output

• Sur demande.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B



Détail du produit



Suspension



Éclairage indirect



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle extérieure



Suspension parallèle intérieure



Suspension centrale extérieure



Suspension centrale intérieure



Suspension par tige

