

ROFY 85 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Version wählen

ROFY 85 /E




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286		90622L300▼▲◆0◆00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386		90622L400▼▲◆0◆00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586		90622L600▼▲◆0◆00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886		90622L900▼▲◆0◆00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136		90622L115▼▲◆0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	Ø	BESTELL-NR.*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286		90621L300▼▲◆0◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386		90621L400▼▲◆0◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586		90621L600▼▲◆0◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886		90621L900▼▲◆0◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136		90621L115▼▲◆0◆00

ROFY 85 /E

• Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe¹

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN


Sicherheitskabel 955000

Low Output Version

• Auf Anfrage.



Produkt Details



Einbaumontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.